



# SEIPO®



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Ring Desk

Scrivania, profondità 100, mobile portante trasversale con ante, struttura metallica

Ultimo aggiornamento

22 maggio 2020



Articoli Piano sp18	Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
			L	P	H
18RN.0030	25RN.0030	30RN.0030	160	100	73
18RN.0031	25RN.0031	30RN.0031	180	100	73
18RN.0032	25RN.0032	30RN.0032	200	100	73

**\* Disponibile solo nello sp 18 e 25**

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Ante/ Cassa									
Struttura			/	/	/	/	/	/	/

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI ISO 9227 - UNI EN ISO 1520

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**-Piano** lineare in conglomerato ligneo spessore mm 18-25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

**-Struttura** metallica ad "anello" realizzata con tubolare di sezione mm 70x30 verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, sono dotati di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con tubolare di sezione mm 30x30 verniciate a polveri epossidiche. Disponibile eventuale modesty panel anteriore in lamiera o in melaminico.

**-Mobile** portante realizzato in conglomerato ligneo spessore mm 18, finitura antiriflesso, bordo perimetrale in ABS spessore mm 0,4. Anta in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS mm 2 da tutti i lati. Maniglie in zamac colore grigio o antracite. Ripiano interno spessore mm 18. Alla base sono dotate di 4 piedini regolabili.

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio

U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio

U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio

U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti

U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi

Power, N°2 Usb 5V

U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm

U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti

Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano

power, N°1 Usb 5V

U.0515 Porta tower sospeso

•MP01.GR: Maniglia in plastica interasse 128 mm.

•MP01.BI: Maniglia in plastica interasse 128 mm.

•MZ02.GR: Maniglia in zamac interasse 128 mm.

•MZ01.BI: Maniglia in zamac interasse 128 mm.

•MZ02.AN: Maniglia in zamac interasse 128 mm.

•MA01.SA: Maniglia in alluminio interasse 128 mm.

Seipo srl  
ufficio tecnico