



# SEIPO®

KREATIVE  
COLLECTION

pronto  
collection



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Bridge Desk

Workstation DX-SX da 160 con gamba autoportante, struttura metallica

Ultimo aggiornamento 15 maggio 2020



Articoli Piano sp18	Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
			L	P	H
/	25BR.0156DX	25BR.0156DX	160x120x73		
/	25BR.0156SX	25BR.0156SX	160x120x73		
/	25BR.0157DX	25BR.0157DX	160x140x73		
/	25BR.0157SX	25BR.0157SX	160x140x73		
/	25BR.0158DX	25BR.0158DX	160x160x73		
/	25BR.0158SX	25BR.0158SX	160x160x73		

\* Disponibile solo nello sp 25

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Struttura			/	/	/	/	/	/	/

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI ISO 9227 - UNI EN ISO 1520

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piano** sagomato in conglomerato ligneo spessore mm 18-25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

• **Struttura** metallica ad "U" realizzata con tubolare di sezione mm 70x30 verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, sono dotati di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con tubolare di sezione mm 30x30 verniciate a polveri epossidiche. Disponibile eventuale modesty panel anteriore in lamiera spessore 10/10 o in melaminico 18 mm

• **Gambone** portanti per raccordi, appendici, penisole o workstation in tubolare mm 70\*30 verniciati a polveri epossidiche colore grigio o bianco e sono dotati di piedini livellatore.

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio	U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio
U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio	U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio
U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti Power, N°2 Usb 5V	U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi
U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti power, N°1 Usb 5V	U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm
	Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano
	U.0515 Porta tower sospeso
•MP01.GR: Maniglia in plastica interasse 128 mm.	•MP01.BI: Maniglia in plastica interasse 128 mm.
•MZ02.GR: Maniglia in zamac interasse 128 mm.	•MZ01.BI: Maniglia in zamac interasse 128 mm.
•MZ02.AN: Maniglia in zamac interasse 128 mm.	•MA01.SA: Maniglia in alluminio interasse 128 mm.

Seipo srl  
ufficio tecnico