



# SEIPO®



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Bridge Benches

Allung per benches, p 165, struttura metallica

Ultimo aggiornamento 15 maggio 2020



Articoli Piano sp18	Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
			L	P	H
18BR.0326	25BR.0326	30BR.0326	80	165	73
18BR.0327	25BR.0327	30BR.0327	100	165	73
18BR.0328	25BR.0328	30BR.0328	120	165	73
18BR.0329	25BR.0329	30BR.0329	140	165	73
18BR.0330	25BR.0330	30BR.0330	160	165	73
18BR.0331	25BR.0331	30BR.0331	180	165	73
18BR.0332	25BR.0332	30BR.0332	200	165	73

**\* Disponibile solo nello sp 18 e 25**

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Struttura			/	/	/	/	/	/	/

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI ISO 9227 - UNI EN ISO 1520

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piano** lineare in conglomerato ligneo spessore mm 18-25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

• **Struttura** metallica ad "U" realizzata con tubolare di sezione mm 70x30 verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, sono dotati di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con tubolare di sezione mm 30x30 verniciate a polveri epossidiche. Disponibile eventuale modesty panel anteriore in lamiera spessore 10/10 o in melaminico 18 mm

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio

U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio

U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti  
Power, N°2 Usb 5V

U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti  
power, N°1 Usb 5V

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio

U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio

U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi

U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm

Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano

U.0515 Porta tower sospeso

Schermi longitudinali per benches in metacrilato spessore 06 mm h 35-50 mm

Schermi longitudinali per benches in melaminico spessore 18 o 45 mm h 35-50 mm

Schermi longitudinali per benches fonoassorbenti spessore 18 o 45 mm h 35-50 mm

Schermi trasversali per benches in melaminico spessore 18 o 45 mm h 35 mm

Schermi trasversali per benches fonoassorbenti spessore 18 o 45 mm h 35 mm

Seipo srl  
ufficio tecnico