



SEIPO®




Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema ambiente
UNI EN ISO 14001:2015
Sistema sicurezza
BS OHSAS 18001:2007

Panel Benches

Bench autonomo, struttura legno

Ultimo aggiornamento 21 maggio 2020



Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
		L	P	H
25PA.0300	30PA.0300	80	125	73
25PA.0301	30PA.0301	100	125	73
25PA.0302	30PA.0302	120	125	73
25PA.0303	30PA.0303	140	125	73
25PA.0304	30PA.0304	160	125	73

*** Disponibile solo nello sp 25**

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Struttura									

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI EN 14073 - UNI EN 14074

CARATTERISTICHE TECNICHE:

-Piani scrivanie lineari e sagomati, sono in conglomerato ligneo spessore mm 25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

-Fianchi lineari, in conglomerato ligneo spessore mm 25-30 nobilitati con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Sono collegati direttamente ai piani tramite giunzioni metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS. Traversa sotto il piano in conglomerato ligneo spessore mm 18 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali dello stesso colore, in ABS spessore mm 0,4.
La traversa è collegata ai fianchi e al piano tramite giunzioni in materiale metallico

OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio	U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio
U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio	U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio
U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti Power, N°2 Usb 5V	U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi
U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti power, N°1 Usb 5V	U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm
	Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano
	U.0515 Porta tower sospeso

Schermi longitudinali per benches in metacrilato spessore 06 mm h 35-50 mm
Schermi longitudinali per benches in melaminico spessore 18 o 45 mm h 35-50 mm
Schermi longitudinali per benches fonoassorbenti spessore 18 o 45 mm h 35-50 mm
Schermi trasversali per benches in melaminico spessore 18 o 45 mm h 35 mm
Schermi trasversali per benches fonoassorbenti spessore 18 o 45 mm h 35 mm

Seipo srl
ufficio tecnico