



SEIPO®



Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema ambiente
UNI EN ISO 14001:2015
Sistema sicurezza
BS OHSAS 18001:2007

Bridge Meeting

Tavolo riunione ovale, p. 100-120 piano monoblocco, struttura metallica

Ultimo aggiornamento 15 maggio 2020



Articoli Piano sp18	Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
			L	P	H
18BR.0743	25BR.0743	30BR.0743	180	100	73
18BR.0744	25BR.0744	30BR.0744	200	100	73
18BR.0745	25BR.0745	30BR.0745	220	100	73
18BR.0746	25BR.0746	30BR.0746	180	120	73
18BR.0747	25BR.0747	30BR.0747	200	120	73
18BR.0748	25BR.0748	30BR.0748	220	120	73

*** Disponibile solo nello sp 18 e 25**

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Struttura			/	/	/	/	/	/	/

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI ISO 9227 - UNI EN ISO 1520

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piano** lineare in conglomerato ligneo spessore mm 18-25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

• **Struttura** metallica ad "U" realizzata con tubolare di sezione mm 70x30 verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, sono dotati di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con tubolare di sezione mm 30x30 verniciate a polveri epossidiche. Disponibile eventuale modesty panel anteriore in lamiera spessore 10/10 o in melaminico 18 mm

OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio

U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio

U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti
Power, N°2 Usb 5V

U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti
power, N°1 Usb 5V

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio

U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio

U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi

U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm

Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano

U.0515 Porta tower sospeso

Seipo srl
ufficio tecnico