



# SEIPO®

KREATIVE  
COLLECTION

pronto  
collection



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Panel Desk

Scrivania DX-SX profondità 60, mobile portante con vano a giorno lato visitatore, struttura legno

Ultimo aggiornamento

20 maggio 2020



Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
		L	P	H
25PA.0124DX	30PA.0124DX	160	60	73
25PA.0124SX	30PA.0124SX	160	60	73
25PA.0125DX	30PA.0125DX	180	60	73
25PA.0125SX	30PA.0125SX	180	60	73
25PA.0126DX	30PA.0126DX	200	60	73
25PA.0126SX	30PA.0126SX	200	60	73

\* Disponibile solo nello sp 25

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Ante/ Cassa									
Struttura									

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI EN 14073 - UNI EN 14074

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piani scrivanie** lineari e sagomati, sono in conglomerato ligneo spessore mm 25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

• **Fianchi** lineari, in conglomerato ligneo spessore mm 25-30 mm nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Nella versione senza distanziale i fianchi sono collegati direttamente al piano tramite giunzioni metalliche. Nella versione con distanziali sono presente, tra fianco e piano, dei distanziali in ABS che permettono eventuale passaggio cavi. I fianchi sono dotati di piedini livellatori in ABS.

• **Traversa** sotto il piano in conglomerato ligneo spessore mm 18 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco spessore mm 0,4. La traversa è collegata ai fianchi e al piano tramite giunzioni in materiale metallico. Disponibile eventuale traversa a copertura totale della parte anteriore della scrivania

• **Mobile** portante con anta realizzato in conglomerato ligneo spessore mm 18, finitura antiriflesso, bordo perimetrale in ABS spessore mm 0,4. Anta in conglomerato ligneo spessore mm 18 bordati in ABS mm 2 da tutti i lati. Maniglie in zamac colore grigio o antracite. Ripiano interno spessore mm 18. Alla base sono dotate di 4 piedini regolabili.

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio

U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio

U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti

Power, N°2 Usb 5V

U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti

power, N°1 Usb 5V

•MZ01.GR: Maniglia in plastica interasse 128 mm.

•MZ02.GR: Maniglia in zamac interasse 128 mm.

•MZ02.AN: Maniglia in zamac interasse 128 mm.

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio

U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio

U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi

U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm

Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano

U.0515 Porta tower sospeso

•MP01.BI: Maniglia in plastica interasse 128 mm.

•MZ01.BI: Maniglia in zamac interasse 128 mm.

•MA01.SA: Maniglia in alluminio interasse 128 mm.

Seipo srl  
ufficio tecnico