



SEIPO®



Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema ambiente
UNI EN ISO 14001:2015
Sistema sicurezza
BS OHSAS 18001:2007

Panel Desk

Appendice sagomata DX-SX, struttura legno

Ultimo aggiornamento 20 maggio 2020



Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
		L	P	H
25PA.0130DX	30PA.0130DX	80	60	80x73
25PA.0130SX	30PA.0130SX	80	60	80x73
25PA.0131DX	30PA.0131DX	100	60	80x73
25PA.0131SX	30PA.0131SX	100	60	80x73
25PA.0132DX	30PA.0132DX	120	60	80x73
25PA.0132SX	30PA.0132SX	120	60	80x73

*** Disponibile solo nello sp 25**

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC=OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Struttura									

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI EN 14073 - UNI EN 14074

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piani scrivanie** lineari e sagomati, sono in conglomerato ligneo spessore mm 25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

• **Fianchi** lineari, in conglomerato ligneo spessore mm 25-30 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Nella versione senza distanziale i fianchi sono collegati direttamente al piano tramite giunzioni metalliche. Nella versione con distanziali sono presenti tra il fianco e il piano, dei distanziali in ABS che permettono un eventuale passaggio di cavi. I fianchi sono dotati di piedini livellatori in ABS

OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio	U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio
U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio	U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio
U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti Power, N°2 Usb 5V	U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi
U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti power, N°1 Usb 5V	U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm
	Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano
	U.0515 Porta tower sospeso

Seipo srl
ufficio tecnico