



SEIPO®




Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema ambiente
UNI EN ISO 14001:2015
Sistema sicurezza
BS OHSAS 18001:2007

Panel Call

Call aggiuntivo doppio, struttura legno

Ultimo aggiornamento 15 luglio 2020



Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
		L	P	H
25PA.0578	30PA.0578	80	125	130
25PA.0579	30PA.0579	100	125	130
25PA.0580	30PA.0580	120	125	130
25PA.0581	30PA.0581	140	125	130
25PA.0582	30PA.0582	160	125	130
25PA.0583	30PA.0583	180	125	130

*** Disponibile solo nello sp 25**

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC=OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO	
Piano										
Fianchi										
Finiture	V 629	V 426	V 353	V 358	V 236	V 332	V 354	V 625	V 573	V 356
Frontali										
Finiture	V 5501	V 5502	V 5551	V 5451	V 5452	V 5201	V 5202	V 5301	V 5601	V 5552
Frontali										

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI EN 14073 - UNI EN 14074

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piani** lineari e paretine sagomate, in conglomerato ligneo spessore mm 25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche

• **Fianchi sagomati**, in conglomerato ligneo spessore mm 25-30 mm, nobilitati con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. I fianchi sono collegati ai piani tramite giunzione metalliche e sono dotati di piedini livellatori in ABS.

• **Schermi frontali** in materiale fonoassorbente spessore mm 18 rivestito in tessuto Trevira CS.

OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon
U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon
U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti
Power, N°2 Usb 5V
U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti
power, N°1 Usb 5V

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio
U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio
U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi
U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm
Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano
U.0515 Porta tower sospeso

Seipo srl
ufficio tecnico