



# SEIPO®



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Ring Desk

Scrivania sagomata, TIPO "A", profondità 100, struttura metallica

Ultimo aggiornamento 22 maggio 2020



| Articoli   | Articoli   | Articoli   | Dimensioni |
|------------|------------|------------|------------|
| Piano sp18 | Piano sp25 | Piano sp30 | L P H      |
| 18RN.0004  | 25RN.0004  | 30RN.0004  | 160x110x73 |
| 18RN.0005  | 25RN.0005  | 30RN.0005  | 180x110x73 |
| 18RN.0006  | 25RN.0006  | 30RN.0006  | 200x110x73 |

**\* Disponibile solo nello sp 18 e 25**

| Finiture  | BI=BIANCO | GR=GRIGIO | NC=NOCE CHIARO | NR=NERO* | NS=NOCE SCURO | OC=OLMO CHIARO | OS=OLMO SCURO | RC=ROVERE CHIARO | RT= ROVERE TABACCO |
|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|
| Piano     |           |           |                |          |               |                |               |                  |                    |
| Struttura |           |           | /              | /        | /             | /              | /             | /                | /                  |

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI ISO 9227 - UNI EN ISO 1520

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**-Piano** lineare in conglomerato ligneo spessore mm 18-25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

**-Struttura** metallica ad "anello" realizzata con tubolare di sezione mm 70x30 verniciata a polveri epossidiche colore grigio o bianco, sono dotati di piedi in plastica grigi regolabili. Travi sotto piano realizzate con tubolare di sezione mm 30x30 verniciate a polveri epossidiche. Disponibile eventuale modesty panel anteriore in lamiera o in melaminico.

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio  
U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio  
U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti  
Power, N°2 Usb 5V  
U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti  
power, N°1 Usb 5V

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio  
U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio  
U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi  
U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm  
Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano  
U.0515 Porta tower sospeso

Seipo srl  
ufficio tecnico