



# SEIPO®

KREATIVE  
COLLECTION

pronto  
collection



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## T-Leg Desk

Scrivania doppia profondità 140 regolabile in altezza, struttura metallica, con schermo fonoassorbente

Ultimo aggiornamento 22 maggio 2020



Articoli Piano sp25	Articoli Piano	Dimensioni		
		L	P	H
25TL.0220	30TL.0220	120	140	65-130
25TL.0221	30TL.0221	140	140	65-130
25TL.0222	30TL.0222	160	140	65-130

**\* Disponibile solo nello sp 25**

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO	
Piano										
Frontali										
Struttura			/	/	/	/	/	/	/	
Finiture	V 629	V 426	V 353	V 358	V 236	V 332	V 354	V 625	V 573	V 356
Frontali										
Finiture	V 5501	V 5502	V 5551	V 5451	V 5452	V 5201	V 5202	V 5301	V 5601	V 5552
Frontali										

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI ISO 9227 - UNI EN ISO 1520

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piani scrivanie** lineari e sagomati, sono in conglomerato ligneo spessore mm 25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

• **Struttura metallica** con gambe a "T" rovesciata, regolabile in altezza elettricamente da mm 650 a mm 1300, con tubo di sezione mm 100x30, nella verticale e mm 70\*20 nell' orizzontale, verniciate a polveri epossidiche colore grigio o bianco, dotati di piedini regolabili. Travi sotto il piano canalizzate, realizzate in lamiera piegata e verniciate a polveri epossidiche. Disponibile eventuale modesty panel anteriore in lamiera dello sp. 10/10 o in melaminico dello sp. 18 mm. Canalizzazione gamba non applicabile.

• **Schermi frontali** di diverse tipologie sono applicabili, tramite staffe in lamiera piegata e verniciata, al sistema desk: **In metacrilato** dello spessore mm 6. **In melaminico** dello spessore mm18 bordato in ABS mm 2 da tutti i lati. **In materiale fonoassorbente** spessore mm 18 rivestito in tessuto Trevira CS. **In materiale fonoassorbente** spessore mm 45 rivestito in tessuto Trevira CS.

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon  
U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon  
U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti Power, N°2 Usb 5V  
U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti power, N°1 Usb 5V

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio  
U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio  
U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm  
Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano  
U.0515 Porta tower sospeso