



# SEIPO®



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## T-Lleg Desk

Call aggiuntivo doppio, struttura metallica

Ultimo aggiornamento 18 maggio 2020



Articoli Piano sp25	Articoli Piano sp30	Dimensioni		
		L	P	H
25TL.0548	30TL.0548	80	125	160
25TL.0549	30TL.0549	100	125	160
25TL.0550	30TL.0550	120	125	160
25TL.0551	30TL.0551	140	125	160
25TL.0552	30TL.0552	160	125	160
25TL.0553	30TL.0553	180	125	160

**\* Disponibile solo nello sp 25**

Finiture	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO*	NS=NOCE SCURO	OC= OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT= ROVERE TABACCO
Piano									
Frontali e Fianchi									
Struttura			/	/	/	/	/	/	/

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730 - UNI ISO 9227 - UNI EN ISO 1520 - UNI EN 1023

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piani** lineari e paretine sagomate, in conglomerato ligneo spessore mm 25-30, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche

• **Struttura** metallica con gambe a "T" rovesciata, con tubo di sezione mm 100x30, nella verticale e mm 70\*20 nell'orizzontale, verniciate a polveri epossidiche colore grigio o bianco, dotati di piedini regolabili. Travi sotto il piano canalizzate, realizzate in lamiera piegata e verniciate a polveri epossidiche. Disponibile eventuale modesty panel anteriore in lamiera dello sp. 10/10 o in melaminico dello sp. 18 mm. La canalizzazione della gamba è prevista tramite carter aggiuntivo optionale (vedi components).

• **Schermi frontali** in melaminico dello spessore mm 18 bordato in ABS mm 2 da tutti i lati

### OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio  
U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio  
U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti  
Power, N°2 Usb 5V  
U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti  
power, N°1 Usb 5V

U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio  
U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio  
U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi  
U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm  
Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano  
U.0515 Porta tower sospeso

Seipo srl  
ufficio tecnico