



# SEIPO®



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Lockers 35-45

Lockers quattro vani con anta push -pull

Ultimo aggiornamento 28 maggio 2020



| Articoli | Articoli | Dimensioni     |
|----------|----------|----------------|
| Standard | Full     | L P H          |
| UN.1552  | UN.2552  | 45x35/45x156.3 |

|                            |           |           |                |         |               |                 |               |                  |                    |
|----------------------------|-----------|-----------|----------------|---------|---------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
| <b>Finiture (Full)</b>     | BI=BIANCO | GR=GRIGIO | NC=NOCE CHIARO | NR=NERO | NS=NOCE SCURO | OC= OLMO CHIARO | OS=OLMO SCURO | RC=ROVERE CHIARO | RT= ROVERE TABACCO |
| Cassa                      |           |           |                |         |               |                 |               |                  |                    |
| <b>Finiture (Standard)</b> | BI=BIANCO | GR=GRIGIO | NC=NOCE CHIARO | NR=NERO | NS=NOCE SCURO | OC= OLMO CHIARO | OS=OLMO SCURO | RC=ROVERE CHIARO | RT= ROVERE TABACCO |
| Cassa                      |           |           | /              | /       | /             | /               | /             | /                | /                  |
| Anta (Full)                |           |           |                |         |               |                 |               |                  |                    |
| Anta (Standard)            |           |           |                |         |               |                 |               |                  |                    |

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conforme e certificata UNI EN 14073 - UNI EN 14074

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

**Ante** apertura push-pull e senza serratura

• **Base, cappello e fianchi** in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche.

• **Bordi** perimetrali in ABS spessore mm 0.4 dello stesso colore. Giunzioni in metallo e piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio.

• **Retro** in conglomerato ligneo spessore mm 10.

• **Ante battenti**, in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 2 dello stesso colore, con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche. Cerniere in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione.

Seipo srl  
ufficio tecnico