



# SEIPO®



Sistema qualità  
UNI EN ISO 9001:2015  
Sistema ambiente  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema sicurezza  
BS OHSAS 18001:2007

## Cabinet 35-45

Contenitore con ante inferiori, fonoassorbenti SX

Ultimo aggiornamento 27 maggio 2020



Articoli	Articoli	Dimensioni
Standard	Full	L P H
UN.1301SX	UN.2301SX	30x35/45x233.1
UN.1302SX	UN.2302SX	40x35/45x233.1
UN.1303SX	UN.2303SX	45x35/45x233.1
UN.1304SX	UN.2304SX	50x35/45x233.1
UN.1305SX	UN.2305SX	60x35/45x233.1

<b>Finiture (Full)</b>	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO	NS=NOCE SCURO	OC=OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT=ROVERE TABACCO	
Cassa										
<b>Finiture (Standard)</b>	BI=BIANCO	GR=GRIGIO	NC=NOCE CHIARO	NR=NERO	NS=NOCE SCURO	OC=OLMO CHIARO	OS=OLMO SCURO	RC=ROVERE CHIARO	RT=ROVERE TABACCO	
Cassa			/	/	/	/	/	/	/	
<b>Finiture</b>	V 629	V 426	V 353	V 358	V 236	V 332	V 354	V 625	V 573	V 356
<b>Ante (Full e Standard)</b>										
	V 5501	V 5502	V 5551	V 5451	V 5452	V 5201	V 5202	V 5301	V 5601	V 5552

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conforme e certificata UNI EN 14073 - UNI EN 14074

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Base, cappello** e fianchi in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 dello stesso colore, assemblati ai fianchi ed al retro tramite giunzioni metalliche e spine in legno. Base completa di piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio.
- **Retro** in conglomerato ligneo spessore mm 10, nobilitato con resine melaminiche stessa finitura della cassa. Opzionale schiena aggiuntiva a copertura totale retro-finita in conglomerato ligneo spessore mm 18, nobilitato con resine melaminiche e bordato perimetrale in ABS spessore mm 2 della stessa finitura.
- **Ripiani** regolabili in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 0,4 della stessa finitura.
- **Ante** battente fonoassorbenti rivestite in tessuto ignifugo Trevira CS, con telaio interno in conglomerato ligneo spessore mm 18 e fibra fonoassorbente
- **Cerniere** in metallo fissate ai fianchi con basetta a triplice regolazione.
- **Maniglie** in ABS colore grigio o bianco. Tutte le ante sono provviste di serratura con chiave pieghevole antinfortunistica in duplice copia.

### OPZIONALI:

- MZ01.GR: Maniglia in plastica interasse 128 mm.
- MZ02.GR: Maniglia in zamac interasse 128 mm.
- MZ02.AN: Maniglia in zamac interasse 128 mm.
- MP01.BI: Maniglia in plastica interasse 128 mm.
- MZ01.BI: Maniglia in zamac interasse 128 mm.
- MA01.SA: Maniglia in alluminio interasse 128 mm.

Seipo srl  
ufficio tecnico