



SEIPO®

Kreative
COLLECTION



PRONTO
COLLECTION

CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Giroletto

GIROLETTO CON TESTIERA E PIEDIERA INTERA

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2022



| | Articolo | Dimensioni |
|----------------|----------|---------------|
| | | L P H |
| 1PIAZZA | HC.0081 | 800x1900x900 |
| 1 PIAZZA E 1/2 | HC.0082 | 1200x1900x900 |
| 2 PIAZZE | HC.0083 | 1600x1900x900 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------------------|-------------------|---------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Finiture | BI=BIANCO | GR=GRIGIO | NC=NOCE CHIARO | NR=NERO | NS=NOCE SCURO | OC= OLMO CHIARO | OS=OLMO SCURO | RC=ROVERE CHIARO | RT= ROVERE TABACCO |
| | | | | | | | | | |
| GIROLETTO | TR=TORTORA | ON=OLMO NATURALE | SA=SALICE | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - ISO 45001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Fasce** in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 1 dello stesso colore, assemblati alla piediera e alla testiera tramite giunzioni metalliche e spine in legno.
- **Piediera e Testiera** in conglomerato ligneo spessore mm 25, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS spessore mm 1 dello stesso colore, assemblati alle fasce tramite giunzioni metalliche e spine in legno. Base completa di piedini livellatori in PVC regolabili dall'interno del mobile tramite perno filettato in acciaio.
- **Staffe per supporto reti metalliche** che connettono tramite viti TBL le fasce, la piediera e la testiera.

Seipo srl
ufficio tecnico