



SEIPO®



Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema ambiente
UNI EN ISO 14001:2015
Sistema sicurezza
BS OHSAS 18001:2007

Royal System Meeting

Terminale doppio con gambe autoportanti

Ultimo aggiornamento

18 gennaio 2019



| Articoli | Dimensioni |
|----------|------------|
| | L P H |
| RY.0261 | 222x111x73 |
| | |

| Finiture | AN=ANTRACITE | GR=GRIGIO | NC=NOCE CHIARO | NS=NOCE SCURO | OC=OLMO CHIARO | OS=OLMO SCURO | RC=ROVERE CHIARO | RT=ROVERE TABACCO |
|----------|--------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Piano | / | / | | | | | | |
| Gambe | RAL 7016 | | / | / | / | / | / | / |

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• **Piano** sagomato, in conglomerato ligneo spessore 38 mm, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

• **Struttura** metallica composta da gambe in tubo quadro di sezione 100x100 mm verniciate a polveri epossidiche grigie o antracite, dotate di piedini livellatori.

OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

| | |
|--|---|
| U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio | U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio |
| U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio | U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio |
| U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti | U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi |
| Power, N°2 Usb 5V | U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm |
| U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti power, N°1 | Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano |
| Usb 5V | U.0515 Porta tower sospeso |

Esempio mobile composto:



Seipo srl
ufficio tecnico

(2)RY.0261 +(2) RY.0001