



SEIPO®



Sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015
Sistema ambiente
UNI EN ISO 14001:2015
Sistema sicurezza
BS OHSAS 18001:2007

Stone - Desk

Scrivanie

Ultimo aggiornamento

10 giugno 2020



| Articoli | Dimensioni |
|----------|------------|
| | L P H |
| ST.0001 | 160x90x73 |
| ST.0002 | 180x90x73 |
| ST.0003 | 200x90x73 |

| Finiture | BI=BIANCO | GR=GRIGIO | NC=NOCE CHIARO | NS=NOCE SCURO | OC= OLMO CHIARO | OS=OLMO SCURO | RC=ROVERE CHIARO | RT= ROVERE TABACCO |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | Piano | | | | | | | |
| Struttura | | | | | | | | |

Articolo realizzato in Italia da azienda certificata ISO 9001 (Sistema Qualità) – ISO 14001 (Sistema Ambiente) - OHSAS 18001 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili. Conformità prodotto: UNI EN 527 - UNI EN 1730

CARATTERISTICHE TECNICHE:

•Piano sagomato, in conglomerato ligneo spessore 30 mm, nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del piano, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche.

•Traversa sagomata sotto piano in conglomerato ligneo spessore mm 18 nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco spessore mm 0,4. La traversa è collegata ai fianchi e al piano a mezzo tiranti e spine. Disponibile eventuale gonna a copertura totale della parte anteriore della scrivania.

•Fianchi sagomati, in conglomerato ligneo spessore mm 30 mm nobilitato con resine melaminiche. Bordi perimetrali in ABS dello stesso colore del fianco, spessore mm 2 con spigoli arrotondati secondo le norme anti-infortunistiche collegati direttamente ai piani tramite tiranti e spine, dotati di piedini livellatori in ABS.

OPZIONALI, Elementi per elettrificazione:

| | |
|--|---|
| U.0500 Tappo passacavi diametro 60mm in nylon grigio | U.0504 Flap passacavi con apertura singola in alluminio |
| U.0501 Tappo passacavi diametro 80mm in nylon grigio | U.0505 Flap passacavi con apertura doppia in alluminio |
| U.0502 Torretta estraibile con frutti N°2 Frutti Power, N°2 Usb 5V | U.0508 Canalina passacavi verticale H.72 cm per risalita cavi |
| U.0503 Flap con frutti a scomparsa N°1 Frutti power, N°1 Usb 5V | U.0509 Clip supporto cavi L.15 cm |
| | Vasca passacavi di adeguata lunghezza secondo il piano |
| | U.0515 Porta tower sospeso |

Seipo srl
ufficio tecnico