








Serie Triade Articolo TD51

Ultimo aggiornamento

14 dicembre 2021

2)





Articolo realizzato in Italia da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 (Sistema Qualità) - UNI EN ISO 14001:2015 (Sistema Ambiente) - UNI ISO 45001:2018 (Sistema Sicurezza) nel pieno rispetto delle norme vigenti. Tutti i materiali che la compongono sono separabili e riciclabili.

1)

Componenti di Serie:

RUOTE: RT05 - A doppia battitura in nylon nero diam. 65 mm. BASE: BS04 - Base a 5 razze in nylon nero, diametro 700 mm.

COLONNA A GAS: Nera, di classe 3

MOVIMENTI:

R2 - Movimento sincronizzato in alluminio nero che permette:

1) La rotazione del sedile di 360°

2) La regolazione dell'altezza del pistone a gas

3) La regolazione dell'intensità di carica tramite la rotazione del pomolo.

4) Il blocco e lo sblocco in 2 posizioni tramite la leva con sistema antishock.

SCHIENALE: anatomicamente curvato in acciaio con rete a scelta fra quelli delle nostre cartelle colori, con sistema up and down

SEDILE: interno in nylon con barre di rinforzo in acciaio con relativo sottosedile colore nero

POGGIATESTA: imbottito fisso

IMBOTTITURE: in resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco.

BRACCIOLI: BO9 - fisso in nylon nero.

RIVESTIMENTI:

- Tessuti acrilici (categoria "K") Ecopelle ignifuga (categoria "D2") Ecopelle (Categoria "D")
- Pelle genuina (Categoria "Pelle") Tessuti ignifughi (categorie "B"-"V"-"M"-"T"-"S") Rete (categoria "R")

Opzionali:

RUOTE:

- -RT06 A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio diam. 65 mm.
- -RT07 A doppia battitura nylon nero, gommate in desmopan grigio autofrenante diam. 65 mm.
- -RT08 A doppia battitura nylon nero, gommate in con profili cromati diam. 65 mm.
- -RT13 A doppia battitura nylon nero, antistatici diam. 50 mm.

PIEDINI:

- -PD10 In poliammide colore nero
- -PD11 In poliammide colore nero con copertura cromata

BASE: BS05 - Base a 5 razze in alluminio spazzolato e lucidato, diametro 700 mm.

BRACCIOLI:

- -B13 Regolabile con staffe e pad in nylon.
- -B24 Regolabile 3D con staffe in acciao cromato e pad in poliuretano
- -B67 Fisso in alluminio spazzolato e lucidato

IMBOTTITURE: In resine poliuretaniche a densità differenziata schiumate a freddo e tagliate da blocco ignifughe conformi alla Uni 9175 Classe 1IM

PERSONALIZZAZIONI possibilità di confezionare il prodotto con colori diversi a parità di categoria, usare filati a contrasto con le finiture, cucire marchio o logo nella poltrona

ATTENZIONE: L'immagine presente in questa scheda è da ritenersi indicativa

CONFORMITA' DEL PRODOTTO: -Conforme UNI EN 1335 par 1-2 di tipo A-B -Omologazione ministeriale classe 1IM sul manufatto (solo rivestimento cat. "V" "D2") su richiesta in fase d'ordine.

Seipo s.r.l. Ufficio Tecnico